



Tank-Container BTA

Veilige containeroplossingen van rvs
voor vloeistoffen

Tank-Container BTA

Technische beschrijving

Tankmateriaal:

Roestvast staal 1.4301 / 1.4404 / 1.4571

Wanddiktes

2,0 of 2,5 mm voor de bovenzijde, wand en onderzijde

Mangat

DN400 of DN457

Met vleugelmoeren of d.m.v. een spanning gesloten mandeksel

Pakkingen

Op specificatie van de klant en/of product

Frame

Gegalvaniseerd staal, roestvast staal of gecoat (stapelbaar en hanteerbaar door kraan, forklift, palletwagen en rollenbaan)

Uitrusting

- Veiligheidsventiel en beluchtingsaansluiting
- Uitloop met kogelkraan of vlinderklep met verschillende door klant te specificeren tankaansluitingen
- Stapelframe, min. vijfvoudig stapelbaar



- Standaard-IBC
- Verwarmbare container
- Procestank
- Speciale rvs tank
- Containercoating/onderdelen

SCHÄFER WERKE GMBH
Pfannenbergstr. 1 · D-57290 Neunkirchen
Telefon +49 (0) 2735/787-578
Telefax +49 (0) 2735/787-580
ibc@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.de

Toepassingen

Chemicaliën/petrochemicaliën, afvalverwerking, recycling, levensmiddelen industrie, verf en lakken

Toelatingen

Als een metalen Intermediate Bulk Container (IBC), code 31A, voor land- en zeetransport van gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep II en III. Maximaal soortelijk gewicht 2,1 kg/l / 1,5 Kg/l. Het ontwerp voldoet aan de testeisen voor IBC's voor het transport van gevaarlijke stoffen volgens de navolgende internationale standaarden:

- Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods (UN)

Speciaal

- Roerwerken

Afmetingen

Standaard grondmaat 1.215 x 1.015 mm of 1.200 x 1.000 mm

Type	Inhoud (liters)	Hoogte (mm)
BTA 425 ¹⁾	425	1000
BTA 500 ¹⁾	500	1080
BTA 600 ¹⁾	600	1150
BTA 700 ¹⁾	700	1250
BTA 800 ¹⁾	800	1350
BTA 900 ¹⁾	900	1450
BTA 1000 ¹⁾	1000	1550
BTA 1100 ²⁾	1130	1650
BTA 1250 ²⁾	1280	1800
BTA 1500 ²⁾	1530	2050

¹⁾ Max. dichtheid van de vulgoederen 2,1 kg/l

²⁾ Max. dichtheid van de vulgoederen 1,5 kg/l

SCHÄFER
CONTAINER SYSTEMS

