



Rond-Container RC

Meervoudige containeroplossingen van rvs voor vloeistoffen

Rond-Container RC

Technische beschrijving

Tankmateriaal

Roestvast staal 1.4301 / 1.4404 / 1.4571

Wanddiktes

2,0 of 2,5 mm voor de bovenzijde, wand en onderzijde

Mangat

DN400 of DN457

Met vleugelmoeren of d.m.v. een spanning gesloten mandeksel

Pakkingen

Op specificatie van de klant en/of product

Frame

Gegalvaniseerd staal, roestvast staal of gecoat (stapelbaar en hanteerbaar door kraan, forklift, palletwagen en rollenbaan)

Uitrusting

- Veiligheidsventiel en beluchtingsaansluiting
- Uitloop met kogelkraan of vlinderklep met verschillende door klant te specificeren tankaansluitingen
- Stapelframe, min. vijfvoudig stapelbaar



- Standaard-IBC
- Verwarmbare container
- Procestank
- Speciale rvs tank
- Containercoating/onderdelen

SCHÄFER WERKE GMBH
Pfannenbergstr. 1 · D-57290 Neunkirchen
Telefon +49 (0) 2735/787-578
Telefax +49 (0) 2735/787-580
info@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.de

Toepassingen

Chemicaliën/petrochemicaliën, afvalverwerking, recycling, levensmiddelen industrie, verf en lakken

Toelatingen

Als een metalen Intermediate Bulk Container (IBC), code 31A, voor land- en zeetransport van gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep II en III. Maximaal soortelijk gewicht 1,9 kg/l / 1,8 kg/l. Het ontwerp voldoet aan de testeisen voor IBC's voor het transport van gevaarlijke stoffen volgens de navolgende internationale standaarden:

- Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods (UN)

Speciaal

- Roerwerken

Afmetingen

Standaard grondmaat 1.200 x 1.100 mm

Type	Inhoud (liters)	Hoogte (mm)
Max. dichtheid van de vulgoederen 1,9 kg/l		
RC 500	497	1100
RC 600	597	1210
RC 700	698	1320
RC 800	797	1440
RC 900	910	1550
RC 1000	1021	1670
Max. dichtheid van de vulgoederen 1,8 kg/l		
RC 500	532	1100
RC 600	618	1210
RC 700	710	1320
RC 800	826	1440
RC 900	921	1550
RC 1000	1029	1670

