



Verwarmbare container RCB

Verwarmbare containeroplossingen van rvs
voor vloeibare producten

Verwarmbare container RCB

Technische beschrijving

Tankmateriaal binnencontainer

Roestvast staal 1.4301 / 1.4404 / 1.4571

Isoleertank

Materiaal: Roestvast staal 1.4301

Isolatie: Perlite stortlaag

Frame

Materiaal: Roestvast staal 1.4301

(onderin te rijden met transportapparaten, transport per kraan mogelijk, stapelbaar)

Aftaparmatuur

DN 80 blokkeerklep met tankwagen-/ Camlock-koppeling of blindmoer, reducering naar DN 50 mogelijk

Toepassingen

Lagering en transport van media in de levensmiddel- en farmaciebranche en de chemie-, lijm- en lakindustrie

Toelatingen

UN 31 A/Y toelating conform de verkeersrechtelijke voorschriften van de ADR, RID en IMDG-code



- Standaard-IBC
- Verwarmbare container
- Procestank
- Speciale rvs tank
- Containercoating/onderdelen

SCHÄFER WERKE GMBH

Pfannenbergr. 1 · D-57290 Neunkirchen

Telefon +49 (0) 2735/787-578

Telefax +49 (0) 2735/787-580

ibc@schaefer-container-systems.de

www.schaefer-container-systems.de · www.manche-moegens-heiss.com

Optioneel

- Roerwerken
- Niveaumeting/aanduiding
- Klantspecifieke aansluitingen op de tank en bodemaansluiting
- ATEX-uitvoering van de verwarming
- Uitgebreid aanbod van pakking materialen
- Lakwerk van de frameconstructie conform wens van de klant

Afmetingen

Basisafmeting 1200 x 1100 mm

| Type | Inhoud (liters) | Hoogte (mm) |
|----------|-----------------|-------------|
| RCB 500 | 500 | 1100 |
| RCB 600 | 600 | 1210 |
| RCB 700 | 700 | 1320 |
| RCB 800 | 800 | 1440 |
| RCB 1000 | 1000 | 1670 |

Intelligente temperatuurregeling



Omkastung van regelaar van rvs 1.4301 in beschermingsklasse IP64

| | |
|-----------------------------|---|
| Verwarming | Type ITW / SS |
| capaciteit | 2.000 W / 230 V |
| verwarmingscircuit | 1 |
| Temperatuur | max. 120 °C |
| Temperatuur | max. 250 °C |
| Temperatuursensor | 2 x PT 100 |
| Temperatuurregelaar | ST552-glas |
| Veiligheidsschakelaar kabel | 2 A – zekering |
| Vermogensrelais | max. 20 A |
| Bedrijfsurenteller | in de regelaar geïntegreerd |
| Dataloggerfunctie | in de regelaar geïntegreerd |
| Apparaatstekker muur | CEE-stekker inclusief FI-onderspanning beveiliging |